BRS HYDRA APS
BUILD RELIABLE SYSTEMS

Pressetabel: 1-lag, 2-lag & 4-lag slanger

Sådan bruger du tabellen: 1) Find slangetype 2) Find DN/tommer 3) Find hylse 4) Pres til mål 5) Kontrollér med skydelære
VIGTIGT: Mål er færdigpresset diameter. Forkert presning kan give lækage eller slangefejl.

BRS HYDRA APS
BUILD RELIABLE SYSTEMS

Standard 1-lags slanger (1SC) - XV-C Hylser

DN	Tommer	Hylse	Pressemål (mm)
6	1/4"	XV04C	16,8
8	5/16"	XV05C	16,7
10	3/8"	XV06C	20,2
12	1/2"	XV08C	23,5
16	5/8"	XV10C	26,4
19	3/4"	XV12C	31,1
25	1"	XV16C	38,5

Standard 2-lags slanger (2SN-K) - XVN Hylser

DN	Tommer	Hylse 2SN & 2SNK	Pressemål (mm)
6	1/4"	XVN04	16,8
8	5/16"	XVN05	18,3
10	3/8"	XVN06	22
12	1/2"	XVN08	24,9
16	5/8"	XVN10	28,8
19	3/4"	XVN12	33,2
25	1"	XVN16	41,8
31	1 1/4"	XVN20	50,9
38	1 1/2"	XVN24	58,5
51	2"	XVN32	71,1

Højtryksslanger (ISOFLEX 6000 / 4SH) - HNS Hylser - Skal ikke skrælles

DN	Tommer	Hylse	Pressemål (mm)
16	5/8"	HNS10	30,6
19	3/4"	HNS12	34,2
25	1"	HNS16	41,2
31	1 1/4"	HNS20	53
38	1 1/2"	HNS24	59,9
51	2"	HNS32	73

Termoplast slanger (R8 + HR8 + HD10) - XV-R1 & XV-R2 Hylser

DN	Tommer	Hylse	Pressemål (mm)
6 - R8	1/4"	XV04R1	14
8 - R8	5/16"	XV05R1	16,2
10 - R2	3/8"	XV06R2	19,5
10 - HR8	3/8"	XOL06R2	19,7
10 - HD10	3/8"	XOL06R2	20,3
12 - R8	1/2"	XV08R1	22,3
16 - R7	5/8"	XV10R2	25,7
19 - R7	3/4"	XV12R2	29,7